Lindo® Sliding and Hinged Hospital Doors

Lindo® Porte Scorrevoli e Battenti Ospedaliere

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

SHD Italia

SHD Italia has been designing, manufacturing and installing Operating Theaters, Intensive Care and Recovery Units for more than 30 years, in Italy and abroad, constantly refining design projects and products on the basis of accumulated experience.

To complete the range of products designed for critical hospital departments SHD Italia produces and installs Hospital Doors.

Lindo® Doors are conceived not only together with the Lindo® System, but they can be proposed also for refurbishment or reparation interventions in public or private hospitals and clinics.
The whole range od Lindo® Doors meets the needs of customers and ensures the maximum efficiency for the work of the medical team.

SHD Italia progetta produce e installa da oltre 30 anni, in Italia e all'estero, Blocchi Operatori, Reparti di Terapia Intensiva e di Rianimazione migliorando di volta in volta il progetto e il prodotto grazie alla sua esperienza.

A completamento della gamma di prodotti destinata ai reparti ospedalieri ad alta criticità SHD Italia produce e installa Porte Ospedaliere.

Le Porte Lindo® sono concepite non solo unitamente al Sistema Lindo® stesso, ma possono anche essere proposte per interventi di riparazione o ristrutturazioni di ospedali pubblici o privati e cliniche. L' intera gamma delle Porte Lindo® soddisfa le esigenze del cliente e garantisce la massima efficienza di lavoro all' équipe medica.

Lindo®
Hospital **Sliding Doors** 4

Lindo®
Porte Scorrevoli Ospedaliere

Lindo®
Hospital **Hinged Doors** 12

Lindo®
Porte Battenti Ospedaliere

Accessories 20

Accessori

SHD Italia
is an
Italian Family
Company

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo®

Lindo®

Hospital **Sliding Doors**

Porte Scorrevoli Ospedaliere

Lindo® sliding doors with automatic/manual opening, single/double leaf are manufactured by a ISO 9001 certified company and they are recommended for controlled bacterial contamination workplaces.
Lindo® sliding doors can be easily installed on prefabricated systems and on any other kind of wall.
Lindo® sliding doors can be manufactured in air-tight or hermetically sealed version.
Lindo® sliding doors can be automatic - with electro mechanic components, appropriate command adjustment and control parts in relation to the application requirements - or they can be manual - in which the sliding movement is given manually by handles.

Le porte scorrevoli Lindo® ad apertura automatica/manuale a singola/doppia anta sono prodotte da Azienda Certificata ISO 9001, per applicazione in ambienti a contaminazione batterica controllata.
Le porte scorrevoli Lindo® possono essere installate senza difficoltà su sistemi prefabbricati e su qualsiasi altra tipologia di parete.
Le porte scorrevoli Lindo® sono realizzabili in versione a tenuta o a tenuta ermetica.
La porta scorrevole Lindo® può essere ad azionamento automatico - mediante componenti elettromeccanici, con organi di comando, regolazione e controllo idonei agli ambienti di applicazione - o in alternativa ad azionamento manuale - dove il movimento di scorrimento viene fatto manualmente mediante maniglioni.

we provide
a turnkey service
vi offriamo un servizio chiavi in mano



SLIDING AIR-TIGHT DOOR
It is a door with a horizontal sliding movement. The seal is got on the two vertical sides with leaf gaskets which have a foothold on the vertical profiles applied on the door frame. On the horizontal sides the top and the bottom gaskets on the leaf slide close to the frame horizontal profile and the floor.

PORTA SCORREVOLE A TENUTA
Consiste in una porta la cui anta esegue un solo movimento di traslazione orizzontale. La tenuta si ottiene sui due lati verticali mediante guarnizioni presenti sull'anta che vanno in appoggio sui profili verticali applicati sull'imbotte porta. Sui lati orizzontali le guarnizioni superiore ed inferiore poste sull'anta scorrono in prossimità del profilo orizzontale dell'imbotte e del piano di pavimento.

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo® Doors
Porte Lindo®

SLIDING HERMETICALLY SEALED DOOR

It is a door which leaf slides and it has an hermetic seal in the final part of its closure on the perimetrical profile. This happens thanks to the combined movement of sliding, vertical traverse and traverse in depth, making an approach to the frame and to the floor with a stoke up to 20 mm and an inclination of 45°. The vertical traverse and the one in depth are obtained thanks to the special manufacture of the support guide and the sliding of the trolleys without additional actuators. The hermetic seal, both on the perimetrical profile of the door opening and on the floor, is obtained from the compression of special gaskets installed on the perimeter of the door leaf. In the bottom part of the door leaf the shaped profile slides on two guide points ("3rd and 4th point") that help to improve the hermetic seal.



PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA

Consiste in una porta la cui anta mobile a scorrimento ottiene la tenuta ermetica in fase finale di chiusura sul profilo perimetrale del vano grazie al movimento combinato di scorrimento, traslazione verticale e traslazione in profondità, eseguendo un avvicinamento all'imbotte e al piano del pavimento con una corsa fino a 20 mm e un inclinazione pari a 45°. Il movimento di traslazione verticale e traslazione in profondità viene ottenuto grazie alla particolarità costruttiva della guida di supporto e scorrimento dei carrelli senza l'ausilio di attuatori addizionali. La tenuta ermetica, sia sul profilo imbotte perimetrale al vano di passaggio che a pavimento, si ottiene per compressione di apposite guarnizioni, installate perimetralmente sul profilo anta.

Nella parte inferiore dell'anta, il profilo appositamente sagomato, scorre su due punti guida (3° Punto e 4° Punto) che aiutano a migliorare la tenuta ermetica.

we work
with you to develop
the optimal **solution**
progettiamo insieme la giusta soluzione

SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo® Technical Description
Lindo® Descrittivo Tecnico

1 Telescopic lining made in two parts: the frame profile and the subframe profile, made of extruded aluminium and/or stainless steel elements shaped with wide radius curves. The frame profile is equipped internally with specific grooves designed to accommodate the friction gasket that joins it to the subframe profile. In addition, the frame profile features a groove utilised for fixing purposes. The foregoing groove is closed by means of a cover gasket that is completely coplanar with the frame profile. Thanks to special extensions in extruded aluminium, the frame can embrace different wall thicknesses.

Imbotte telescopico sui tre lati spalla, realizzato in due parti, il profilo telaio ed il profilo controtelaio realizzati in estrusi di alluminio e/o acciaio inox sagomati ad ampia raggiatura. Il profilo telaio è predisposto internamente con apposite cave atte ad alloggiare la guarnizione frizione che ha la funzione di congiungerlo al profilo controtelaio. Il profilo telaio è inoltre predisposto con apposita cava all'interno della quale avviene il fissaggio. La suddetta cava viene chiusa applicando la guarnizione coprisoglia che risulta complanare con il profilo telaio. Tramite speciali prolunghe realizzate in estrusi di alluminio l'imbotte può abbracciare diversi spessori muro.

2 Housing profile to protect and cover the sliding mechanism made of extruded aluminium shaped with a wide radius curve without live edges or protrusions, to ensure ease of cleaning. The housing profile features a groove designed to receive the masking gasket that allows the complete closure of the lower side in correspondence with top profile of the door leaf. The ends of the housing profile are fitted with end caps having an identical radius of curvature to the profile and performing a closing function. The housing profile allows easy maintenance that can be performed by a single operator.

Profilo carter di protezione e copertura della meccanica di scorrimento realizzato in estruso di alluminio sagomato ad ampia raggiatua e privo di spigoli vivi e sporgenze per una facile pulizia. Il profilo carter è predisposto con apposita cava atta a ricevere la guarnizione oscurante che permette la completa chiusura del lato inferiore in corrispondenza del profilo superiore dell'anta. Alle estremità del profilo carter vengono applicati dei tappi testata aventi raggiatura analoga al profilo con funzione di chiusura. Il profilo carter permette una facile manutenzione effettuabile da singolo operatore.

3 The door leaf is made of extruded aluminium profiles shaped with wide radius curves. The top profile of the door leaf is made with a special cross section that allows the direct application of the hanger kit without having to fit an adapter profile. A special extruded non-toxic silicone sealing gasket is mounted in a specific groove on the vertical profiles and top profile of the door leaf. A special dual component lower sealing gasket with lip facing the frame profile side is fitted in a specific groove on the bottom profile of the door leaf.

Anta realizzata con profi i estrusi di alluminio sagomati ad ampia raggiatura. Il profilo superiore dell'anta è realizzato con un'apposita sagomatura che consente l'applicazione diretta del kit carrello evitando così l'utilizzo di un profilo adattatore. Sui profili verticali e sul profilo superiore dell'anta, viene applicata una speciale guarnizione di tenuta in estruso di silicone atossico. Sul profilo inferiore dell'anta, all'interno di un'apposita cava, viene applicata una speciale guarnizione bicomponente di tenuta inferiore con baffo rivolto verso il lato profilo telaio.



1 LINING / IMBOTTE



2 HOUSING / CARTER



3 LEAF /ANTA

SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

FINISHING PANELS

- SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®) panel;
- ANTIBACTERIAL ENAMEL STEEL ASEPSI CERAMICSTEEL® panel;
- STAINLESS STEEL panel;
- POWDER COATED STAINLESS STEEL panel;
- HPL LAMINATE panel;
- STRATIFIED HPL LAMINATE panel;
- GLASS panel composed of security natural float glass 3 + 3 mm.

PANNELLI DI FINITURA

- Pannello in SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®);
- Pannello in ACCIAIO PORCELLANATO Asepsi Ceramicsteel ®;
- Pannello in ACCIAIO INOX;
- Pannello in ACCIAIO INOX VERNICIATO;
- Pannello in LAMINATO HPL;
- Pannello in STRATIFICATO DI LAMINATO HPL;
- Pannello in VETRO composto da lastra in vetro stratificato antinfortunistico 3 + 3 mm.

targeted **solutions**
soluzioni mirate

4 Horizontal and vertical sliding movements are achieved by means of a beam profile made of heavy gauge extruded aluminium with anodised finish, prearranged for secure fixing both on masonry walls and on prefabricated self-loading systems. The beam profile is designed to carry two hangers per leaf, each of which having a single nylon wheel running on ball bearings. The two hanger wheels are designed to guarantee silent operation and distribute the weight of the door leaf over the full length of the beam. The hangers enable adjustment of the door leaf in both a horizontal direction towards the frame profile and in a vertical direction to make it possible to adapt to floor level differences. The interior of the beam profile is also prearranged to receive an anti-derailing profile made of extruded aluminium. The travel limit stops are made with a specific extruded aluminium profile and equipped with rubber buffers. Specific floor track made of Teflon coated steel.



4 SLIDING MECHANISM
MECCANICA DI SCORRIMENTO

Lo scorrimento orizzontale e verticale è realizzato tramite il profilo trave realizzato in estruso di alluminio anodizzato ad alto spessore predisposto per un fissaggio sicuro sia su pareti tradizionali che su sistema autoportante prefabbricato. Il profilo trave è predisposto a ricevere due carrelli ad anta ognuno a singola ruota in nylon, montata su cuscinetti a sfera. I due carrelli ruota garantiscono una corsa silenziosa e sono in grado di distribuire equamente il peso della porta sulla trave. I carrelli ruota rendono possibile una regolazione dell'anta sia in senso orizzontale che in senso verticale per consentire di compensare dislivelli della pavimentazione. Il profilo trave è predisposto per ricevere al suo interno il profilo antiscarrucol mento realizzato in estruso di alluminio. I fine corsa sono realizzati con specifico profilo estruso di alluminio e dotati di gommini paracolpi. Specifica guida a pavimento realizzata in acciaio e sottoposta a successivo trattamento di teflonatura.

5 AUTOMATION/AUTOMAZIONE

5 Automation for sliding doors, complete with:

- Operating system transmission with antistatic drive belt reinforced with Kevlar beads;
- 230 V AC – 50 Hz power supply with short-circuit protection;
- High-performance low-wear DC motor;
- Status signalling and fault indicator LEDS;
- Pause time for fully open door and for door with adjustable reduced opening dimension;
- Independent adjustable opening and closing speeds;
- Anti-crushing function with closing movement reversal and locking in open position;
- Battery powered emergency opening or closing.

Automazione per porte scorrevoli completo di:

- Sistema di trasmissione movimento cinghia antistatica rinforzata con cordoli in kevlar;
- Alimentatore a 230 V AC – 50 Hz protetto da cortocircuiti;
- Motore in corrente continua ad alta prestazione e bassa usura;
- Led di segnalazione e identificazione guasti;
- Tempo di pausa per porta aperta totalmente e per porta con apertura ridotta regolabile;
- Velocità di apertura e chiusura regolabili indipendentemente;
- Funzione di antischiacciamento con inversione di chiusura e bloccaggio in apertura;
- Apertura o chiusura di emergenza tramite batterie.

CONTROLS AND SAFETY DEVICES

The door is equipped as standard with two large size elbow-operated pushbuttons, a pair of miniature safety photocells positioned to monitor the presence of obstacles on the threshold, back-up battery unit for emergency opening during power outages and a key-type program selector. Lindo® door is compliant to the directive CE:

- Machinery Directive: 2006/42/EC and subsequent amendments and additions;
- Community Directive of Electromagnetic Compatibility: 92/31/CEE d.lgs 4/12/92 n°476 and subsequent amendments and additions;
- Low Voltage Directive: 2006/95/EC and subsequent amendments and additions.

ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO SICUREZZA

In dotazione standard la porta è corredata di due ampi pulsanti di azionamento a gomito, una doppia coppia di fotocellule di sicurezza miniaturizzate in posizione di controllo ostacolo sulla soglia, gruppo di batteria tampone per l'apertura di emergenza in caso di mancanza di corrente e di un selettore di programma a chiave.

La porta Lindo® è conforme alle direttive CE:

- Direttiva Macchine: 2006/42/CE e s.m.i.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: 92/31/CEE, recepita cod.lgs. 4/12/92 n° 476 e s.m.i.
- Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE e s.m.i.

SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo®

Lindo®

Hospital Hinged Doors

Porte Battenti Ospedaliere

Lindo® hinged doors with automatic/semi-automatic/manual opening, single/double leaf are manufactured by a ISO 9001 certified company and they are recommended for controlled bacterial contamination workplaces.
Lindo® hinged doors can be easily installed on prefabricated systems and on any other kind of wall.
Lindo® hinged doors can be manufactured in standard or air-tight version.
Lindo® hinged doors can be manual, automatic - with electro mechanic components, appropriate command adjustment and control parts in relation to the application requirements - or they can be semiautomatic - in which the closing is given thanks to an hidden hydraulic mechanism.



Le porte battenti Lindo® ad apertura automatica/manuale/semiautomatica a singola/doppia anta sono prodotte da Azienda Certificata ISO 9001, per applicazione in ambienti a contaminazione batterica controllata.
Le porte battenti Lindo® possono essere installate senza difficoltà su sistemi prefabbricati e su qualsiasi altra tipologia di parete.
Le porte battenti Lindo® sono realizzabili in versione normale o a tenuta.
La porta battente Lindo® può essere ad azionamento manuale, automatico - mediante componenti elettromeccanici, con organi di comando, regolazione e controllo idonei agli ambienti di applicazione - o in alternativa ad azionamento semiautomatico - dove mediante un meccanismo idraulico completamente nascosto si ottiene la chiusura dell'anta.

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo® Design Solutions
Lindo® Scelte Progettuali



HINGED DOOR / PORTA BATTENTE

It is a door with gaskets between the frame and the leaf, on the vertical and top horizontal sides of it.

Realizzate con guarnizioni di tenuta applicate fra l'imbotte e l'anta sui lati verticali e sul lato orizzontale superiore.

AIR-TIGHT HINGED DOOR / PORTA BATTENTE A TENUTA

It is a door with gaskets between the frame and the leaf, on the vertical and top horizontal sides of it. The door has also a telescopic drop-down floor seal system.

Realizzate con guarnizioni di tenuta fra l'imbotte e l'anta sui lati verticali e sul lato orizzontale superiore, integrate con un sistema di tenuta a pavimento telescopico a caduta.

WITH AUTOMATISM

APPLICAZIONE CON AUTOMATISMO

Lindo® hinged doors can be automatic -with electro mechanic components, appropriate command adjustment and control parts in relation to the application requirements, or they can be semiautomatic, in which the automatic closing is given thanks to an hydraulic mechanism.

WITH SEMIAUTOMATIC CLOSING

SISTEMA DI CHIUSURA SEMI-AUTOMATICA



La porta battente Lindo® può essere ad azionamento automatico, mediante componenti elettromeccanici, con organi di comando, regolazione e controllo idonei agli ambienti di applicazione, ad azionamento semi-automatica, mediante meccanismo idraulico che permette la chiusura automatica.

we listen
to your needs

ascoltiamo le vostre **esigenze**



HINGES / CERNIERE

Lindo® hinged doors are equipped with concealed hinges adjustable in three axes to allow a complete adaptability of the leaf to match the requirement of all installations. Lindo® hinged doors with X-Ray shielding are equipped with special hinges which allow to bear the considerable weight of the door and to move it.

Per le porte battenti Lindo® vengono utilizzate cerniere a scomparsa regolabili nelle tre dimensioni, in modo tale da consentire la completa adattabilità dell'anta per qualsiasi situazione. Per le porte battenti Lindo® Anti-Rx vengono utilizzate cerniere tecniche che consentono di sopportare e movimentare il notevole peso dell'anta.

SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Lindo® Technical Description
Lindo® Descrittivo Tecnico

1 Telescopic linings on three sides, made in two parts, the jamb frame profile and the subframe profile are made of extruded aluminium elements and/or of stainless steel shaped with wide radius curves. The jamb frame profile is disposed internally with specific grooves designed to accommodate the friction gasket that joins it to the subframe profile. The jamb frame profile is also equipped with specific grooves designed to accommodate the jamb sealing gasket. The foregoing groove is closed by means of a cover gasket that is completely coplanar with the frame profile.Thanks to special extensions in extruded aluminium, the frame can embrace different wall thicknesses.

Imbotte telescopico sui tre lati spalla, realizzato in due parti, il profilo telaio ed il profilo controtelaio realizzati in estrusi di alluminio e/o acciaio inox sagomati ad ampia raggiatura. Il profilo telaio è predisposto internamente con apposite cave atte ad alloggiare la guarnizione frizione che ha la funzione di congiungerlo al profilo controtelaio. Il profilo telaio è inoltre predisposto con apposita cava all'interno della quale avviene il fissaggio. La suddetta cava viene chiusa applicando la guarnizione coprisoglia che risulta complanare con il profilo telaio. Tramite speciali prolunghe realizzate in estrusi di alluminio l'imbotte può abbracciare diversi spessori muro.

2 The door leaf is made of extruded aluminium profiles shaped with wide radius curves. Leaf profiles are equipped to have special locks. Air tight doors have a special manufacturing on the bottom part of the leaf to hold the draft excluder profile.

Anta realizzata con profili estrusi di alluminio sagomati ad ampia raggiatura. I profili anta sono lavorati per l'inserimento di apposite serrature. Nella parte inferiore dell'anta viene eseguita una lavorazione speciale per contenere il profilo paraspifferi nelle porte battenti a tenuta.

3
- Door leaf automation with electro-hydraulic actuator and electro magnetic holding restraint;
- Continuously adjustable force from 3 to 6 gr in compliance with EN 1154;
- Adjustable closing speed, opening damping, final push and control pulse delay interval; in the case of a power outage the system works as a normal door closer: manual opening and hydraulically assisted closing;
- Adjustable opening pause from 0 to 60 seconds by means of electro hydraulic holding restraint;
- Power supply: 220 VA Power consumption: 200 VA;
- Integral 3-position function selector;
- Adjustable control pulse delay;
- Electro-hydraulic actuator tested in compliance with low voltage directives and electromagnetic compatibility standards; tested to DIN 18 263, p. 4; certified by materials testing organisation MPA NRW (Dortmund, Germany).

- Automatismo per comando anta con funzione di azionatore elettroidraulico, dotato di fermo elettromagnetico;
- Forza regolabile in continuo da gr 3 a 6 secondo la normativa EN 1154;
- Velocità di chiusura, frenata in apertura,colpo finale e ritardo all'impulso di comando regolabili, in caso di mancanza di corrente il sistema funziona come un semplice chiudiporta: apertura manuale e chiusura idraulica;
- Pausa all'apertura mediante fermo elettroidraulico regolabile fra 0 e 60 sec.;
- Alimentazione: 220 V A Potenza assorbita: 200 VA;
- Selettore di funzioni integrato a 3 posizioni;
- Ritardo all'impulso regolabile;
- Azionatore elettroidraulico testato in base alle direttive sulle basse tensioni e norme di compatibilità elettromagnetica, testato secondo DIN 18 263, p. 4; Certificato dall'ente prove materiali MPA NRW di Dormunt (Germania).

1 LINING / IMBOTTE



2 LEAF / ANTA



3 AUTOMATION / AUTOMAZIONE



SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

CONTROLS AND SAFETY DEVICES

The door is equipped as standard with two large size elbow-operated pushbuttons, active infrared sensor to provide safety in the clearance area of rotation of the door leaf during the closing movement, active infrared sensor to provide safety in the clearance area of rotation of the door leaf during the opening movement, back-up battery for emergency operation, a key-type program selector. Lindo® door is compliant to the directive CE:

- Machinery Directive: 2006/42/EC and subsequent amendments and additions;
- Community Directive of Electromagnetic Compatibility: 92/31/CEE d.lgs 4/12/92 n°476 and subsequent amendments and additions;
- Low Voltage Directive: 2006/95/EC and subsequent amendments and additions.

ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO SICUREZZA

In dotazione standard la porta è corredata di due ampi pulsanti di azionamento a gomito; un sensore infrarosso attivo per la sicurezza della zona di rotazione anta in chiusura; un sensore infrarosso attivo di ampio spettro di intervento per la sicurezza della zona di rotazione anta in apertura; un gruppo batteria tampone per il funzionamento in emergenza; un selettore di programma funzione a chiave. La porta Lindo® è conforme alle direttive CE:

- Direttiva Macchine: 2006/42/CE e s.m.i;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: 92/31/CEE, recepita con d.lgs. 4/12/92 n° 476 e s.m.i;
- Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE e s.m.i.

LEAFS / ANTE

Lindo® doors leaf profiles surmount the panel. In particular cases we can provide panels which are coplanar to the leaf.

Nelle porte Lindo® i profili anta sormontano il pannello. In casi particolari i pannelli possono essere forniti complanari ai profili dell'anta stessa.



VIEWING WINDOWS / VISIVE

Lindo® doors can be manufactured with a solid panel or with a viewing window that is coplanar to the door panel or with a surround (X-Ray shielded applications).

Le porte Lindo® possono essere realizzate con anta cieca oppure con visiva applicata complanare al pannello anta o con cornice (applicazioni Anti-Rx).







FINISHING PANELS

- SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®) panel;
- ANTIBACTERIAL ENAMEL STEEL ASEPSI CERAMICSTEEL® panel;
- STAINLESS STEEL panel;
- POWDER COATED STAINLESS STEEL panel;
- HPL LAMINATE panel;
- STRATIFIED HPL LAMINATE panel;
- GLASS panel composed of security natural float glass 3 + 3 mm.

PANNELLI DI FINITURA

- Pannello in SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®);
- Pannello in ACCIAIO PORCELLANATO Asepsi Ceramicsteel ®;
- Pannello in ACCIAIO INOX;
- Pannello in ACCIAIO INOX VERNICIATO;
- Pannello in LAMINATO HPL;
- Pannello in STRATIFICATO DI LAMINATO HPL;
- Pannello in VETRO composto da lastra in vetro stratificato antinfortunistico 3 + 3 mm.



SHD ITALIA ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Accessories/Accessori

ELBOW-OPERATED PUSHBUTTON
PULSANTE A GOMITO

KEY-TYPE PROGRAM SELECTOR
SELETTORE DI PROGRAMMA A CHIAVE

CONTROL AND SAFETY SENSOR
SENSORI PER ANTA BATTENTE

NUMERIC KEYPAD
TASTIERINO NUMERICO

HANDLE
MANIGLIA

HANDLE
MANIGLIA

BADGE READER
LETTORE BADGE

PANIC HANDLE
MANIGLIONE ANTIPANICO



TOUCH BUTTON
PULSANTE A SFIORO

INFRARED SENSOR
RADAR AD INFRAROSSI

FLUSH VIEWING WINDOW WITH BLIND
VISIVA CON VENEZIANA

CRASH RAIL
FASCIA BATTIBARELLA

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Chromatic Selection of Profiles
Scelte **Cromatiche** dei Profili

STANDARD ANODIZED ALUMINIUM
STANDARD IN ALLUMINIO ANODIZZATO

ON DEMAND
A RICHIESTA

RAL 1013
semigloss/semilucido

RAL 1013
opaque/opaco

RAL 1021

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5007

RAL 5010

RAL 5015

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6005
opaque/opaco

RAL 6005
bright/lucido

RAL 6011

RAL 6012

RAL 7001

RAL 7005

RAL 7016

RAL 7016
bright/lucido

RAL 7035

RAL 7042

RAL 8003

RAL 8011

RAL 8014

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9010

RAL 9001
bright/lucido

RAL 9001
opaque/opaco

RAL 9002

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

317-c
green/verde

2707-c
light blue/azzurro

Brushed Aluminium
Alluminio Spazzolato

Simil Scotch Brite

Chromatic Selection of Panels
Scelte **Cromatiche** dei Pannelli

STANDARD HPL LAMINATE
STANDARD IN LAMINATO HPL

ABET 406

ABET 414

ABET 431

ABET 435

ABET 475

ABET 478

ABET 810

ABET 845

ABET 856

ABET 858

ABET 859

ABET 860

ABET 879

Other colours in the ABET® chart are available on demand
Altri colori presenti sulla cartella Abet® sono disponibili a richiesta

STANDARD SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®)
STANDARD IN SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®)

2707-c
light blue/azzurro

317-c
green/verde

ON DEMAND/A RICHIESTA

Stainless steel scotch brite finishing/Inox finitura S.B.
Powder coated stainless steel/Inox verniciati
Antibacterial enamel steel Asepsi Ceramicsteel® /Acciaio Porcellanato Asepsi Ceramicsteel®

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

"Reliability guaranteed by **30 years** of **experience** in the design and development of cutting-edge healthcare technology"

*"**Affidabilità** garantita dai nostri **30 anni** di **esperienza** nello studio e produzione della più sofisticata tecnologia ospedaliera"*

OUR PRODUCTS:

- Prefabricated modular systems
- Hermetically sealed suspended ceilings
- Fixed and free-standing furniture units
- Air-tight and hermetically sealed sliding doors
- Air-tight hinged doors
- ASEPSI LABSTEEL® laboratory monolithic worktops in vitreous enamel steel

OUR SERVICES:

- Specialist consultancy
- Price quotations
- Project design
- Production
- Installation
- Technical assistance
- Maintenance

LA NOSTRA PRODUZIONE:

- Sistemi modulari prefabbricati
- Controsoffitti a tenuta ermetica
- Arredi fissi integrati e mobili
- Porte scorrevoli a tenuta e a tenuta ermetica
- Porte battenti a tenuta
- Piani monolitici per laboratorio in acciaio porcellanato ASEPSI LABSTEEL®

I NOSTRI SERVIZI:

- Consulenza specializzata
- Preventivazione
- Progettazione
- Produzione
- Installazione
- Assistenza tecnica
- Manutenzione

SHD ITALIA S.r.l.
Corso Italia 11 - Zona Industriale
28010 FONTANETO D'AGOGNA
Novara - Italy
Tel. +39 0322 862030
Fax. +39 0322 862031
shd@shd.it
www.shd.it

SHD ITALIA
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

Made in Italy

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001 =

unidea.biz